

DEVILBISS FLG5

Gama de pistolas manuales

La serie FLG-5 es una gama de pistolas pulverizadoras que proporciona a los usuarios la ventaja competitiva que necesitan en las instalaciones de acabado de hoy.

DEVILBISS



¡Es la solución de BAJO COSTE DE DEVILBISS!

La FLG-5 es apropiada para la mayoría de los trabajos de pulverización rutinarios, y también puede ser utilizada por entusiastas del bricolaje.

Esta gama económica de pistolas pulverizadoras está disponible como kit de pistola de succión o de gravedad, y hay una opción de pistola de presión para zonas más extensas que requieren una cobertura rápida sin perder el tiempo necesario para rellenar tazas pequeñas.

Aplicaciones típicas:

- Muchas aplicaciones en la industria en general,
- Pequeños talleres,
- Bricolaje,
- Contratistas - Esmaltadores,
- Fabricantes de muebles (de madera o metal).

Apropiado para estos fluidos:

- Pinturas y materiales a base de disolventes,
- Lacas,
- Adhesivos,
- Aceites,
- Tintes y barnices,
- Selladores e imprimaciones,
- Materiales a base de cera,
- y muchos más...

Pistolas de bajo coste para una amplia gama de materiales y recubrimientos industriales en general.

Las FLG-5 utilizan la atomización Trans-Tech® de DeVilbiss, con lo que ahorran pintura, proporcionan un excelente acabado y cumplen la legislación medioambiental.

Cuerpo de la pistola de aluminio colado, ultraligero y fuerte.

Empuñadura con forma ergonómica para mejorar el equilibrio, el agarre y el confort.

Cabezal de aire de latón, fabricado a precisión, y boquillas de fluido y aguja de acero inoxidable para una larga vida.

Ejemplo de referencia de la pistola FLG5: - FLG5-G5-14 significa...

- FLG5 = modelo
- G5 = Gravedad/cabezal de aire
- 14 = Boquilla de fluido

Cabezal de aire N°	Tamaño boquilla	1.4 mm	1.8 mm	2.0 mm
Cabezal No 5		G	G S	G
Cabezal No 622		P		

P = Presión G = Gravedad S = Aspiración

Versión económica: Las pistolas de Aspiración y de Gravedad se encuentran disponibles en kit.

FLG-5 – Especificación	
Cabezal de aire (gravedad y succión)	Cabezal de aire N° 5
Cabezal de aire (presión)	Cabezal N° 622
Consumo de aire	277 l/min (9.8 cfm) Cabezal de aire N° 5
Consumo de aire	311 l/min (11 cfm) Cabezal de aire N° 622
Presión de entrada recomendada	
Bar (psi) - (Gravedad y succión)	2 bar (29 psi) Cabezal de aire N° 5
Bar (psi) - Presión)	2.3 bar (35 psi) Cabezal de aire N° 622
*Caudal del fluido	hasta 300 ml
*Dimensiones del patrón de pulverización	200 a 300 mm
Racor de aire	1/4" Universal
Racor de fluido	3/8" Universal

*Los caudales y el tamaño del patrón ilustrados pueden variar según la viscosidad de la pintura/material y las presiones utilizadas.



Boquilla de fluido y aguja de acero inoxidable de serie.



Cabezal de aire de alta precisión n°5 de latón níquelado.

Para más información técnica, consulte el Boletín de servicio de la pistola FLG-5.

Ventas de distribución y de servicio a través de nuestra red de distribuidores en todo el mundo

Localidades Carlisle Fluid Technologies

- Américas: **Estados Unidos ■ Mexico ■ Brasil**
- Europa/Asia/África: **Reino Unido ■ Francia ■ Alemania ■ Suiza ■ India**
- Pacífico: **China ■ Japón ■ Australia**

DEVILBISS®

www.CarlisleFT.com

email: marketing@CarlisleFT.eu

